

TW-HF Rackmount

Sélecteur de ligne "Rackable"

Le TW-HF est un sélecteurs symétrique programmable destiné à sélectionnée une entrée "basse impédance" parmi plusieurs. Dotées d'une "sous couche" de pré écoute, il permet l'écoute de chaque entrée sur la ligne secondaire indépendamment des entrée sélectionnée sur la ligne principale. Chaque ligne est protégée par un transformateur d'isolation et dispose d'une sortie symétrique et asymétrique distincte.

Etudié pour être 100% transparent, le routage du signal se fait de façon électromécanique et directe, ce qui garantit l'intégrité du signal.

- Sélecteur d'effets programmable entièrement fabriqué à la main en France.
- 8 Canaux totalement indépendants
- 2 Lignes totalement isolées permettant la pré-écoute de chaque entrée
- 1 Sorties symétrique et 1 sortie asymétrique (Isolée entre elle) par ligne
- 1 Entrée "Link" XLR par ligne
- 1 Ground Lift par sortie par ligne, et 1 Ground Lift général par ligne
- Connexion de la masse de chaque entrée programmable sur chaque ligne
- 2 Prise "Link in/out" RJ45 pour pilotée plusieurs TW-HF ensemble
- Pilotable directement via la façade et/ou via TW-Control et/ou Midi.
- Alimentation 230V, Ecran LCD pour le paramétrage.
- Midi In, Out, Thru.
- 2 Connexions pour télécommande (Footswitch/télécommande).
- Dimensions: Boitier 19" 1U Profondeur = 160 mm.

